



Főtengely lengésfojtó szíjtárcsa

Termékinformáció – 2009. december



HOGYAN ELLENŐRIZZÜK A FŐTENGEY LENGÉSFOJTÓ ÁLLAPOTÁT?

- 1) Álló, hideg motoron húzzon egy keresztirányú vonalat a főtengely lengésfojtó szíjtárcsára krétával vagy fehér festékkal.



- 2) Indítsa be a motort és kb. 30 másodpercig túráztassa, majd ellenőrizze a keresztirányú vonal helyzetét. A keresztirányú vonalnak a tárcsa teljes keresztmetszetében egyvonalban kell állnia!



Hibátlan tárcsa

Elhasználódott tárcsa! Cseréje szükséges!



Az SKF/járműgyártó (OE) erősen ajánlja, hogy a vezérlés cseréjekor a főtengely lengésfojtó szíjtárcsát is cseréljék ki, nem várva meg a szíjtárcsa meghibásodását!

Tipikus alkalmazások az alacsony élettartam és magas motorhiba kockázat tekintetében

JÁRMŰ- GYÁRTÓ	MOTOR	MOTORKÓDOK
PSA	1.9 D, 1.9 TD 2.0 HDI	XUD9, DW8, DW10
VAG	1.9 SDI 1.9 TDI	AGP, AEY, AQM, AGR, ALH
RENAULT	1.9 dTi, 1.9 dCi	F9Q

