

VKM 16040 – VKMA 06040

Műszaki adatlap # 7 - 2009

Motor



FORD, VOLVO



Továbbfejlesztett vezérműsúly-feszítő kialakítás



A járműgyártói (OE) kialakítás továbbfejlesztésével összhangban az SKF csak a legújabb kialakítású szíjfeszítőt ajánlja – a VKM 16040-et. Az előző kivitel (csap nélküli) a vezérlés és bármely egyéb alkatrész módosítása nélkül kiváltható ezzel az újabb alkatrészszel.

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	OE CIKKSZÁM	KÉSZLET
FORD	FOCUS II, MONDEO IV, S-MAX,	2.5, T	1371715 1388493 6M5G 6K254 AA 6C9N 6K254 BA 1372015	VKM 16040 VKM 16040 VKM 16040 VKM 16040 VKMA 06040
VOLVO	C30, C70, S40 II, S60, S80, V50, V70 II, V70 III, XC 70, XC 90	2.0 T, 2.3 T, 2.4, 2.4 T, 2.5 T	30637955 30677832 31251254 1372015 30731727	VKM 16040 VKM 16040 VKMA 06040 VKMA 06040 VKMA 06040



← Előző kialakítás (csap nélkül)



Legújabb kialakítás (csappal) →

Install Confidence


www.vsm.skf.com



VKM 16040 - VKMA 06040

Műszaki adatlap # 7 - 2009

Motor



- Csatlakoztassa le az akkumulátort és emelje meg a gépjárművet.
- Vegye le a jobb első kereket és a műanyag dobbetétet.
- Vegye le a segédberendezések hajtószíját.
- Ha szükséges, szerelje ki az első motortartóbakot.
- Vegye le a főtengely-szíjtárcsát és a vezérműfedeleket.



Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKM 16040 – VKMA 06040

Műszaki adatlap # 7 - 2009

Motor

- Forgassa a főtengety felső holtponthelyzetbe azáltal, hogy a vezérműtengelyeken lévő jelöléseket vonalba állítja, és a főtengety pedig a vezérműfedélen lévő fix jelöléssel hozza fedésbe.
- Lazítsa meg a szíjfeszítőt, a szíjat és a vezetőgörgőt.



- Szerelje fel az új vezetőgörgőt és a szíjfeszítőt.
- Helyezze fel az új vezérműszíjat az következő sorrendben: főtengety szíjkerék, vezetőgörgő, vezérműtengely szíjkerekek, vízszivattyú és feszítőgörgő.
- Távolítsa el a szíjfeszítőn lévő rögzítőcsapot.
- Forgassa át a főtengety kétszer.
- A többi alkatrészt a leszereléssel ellentétes sorrendben szerelje vissza.



Meghúzási nyomatékok:

- Vezetőgörgő csavarok: 24 Nm
- Szíjfeszítő csavarja: 20 Nm
- Főtengety központi csavarja: 180 Nm
- Főtengety szíjtárcsa 4 db. csavarja: 25 Nm + 60°

Install Confidence

www.vsm.skf.com

